ESEMPIO

SEMANTICA ESTERNA

SEMANTICA INTERNA,
Come modello di Herbrandt

2. Datalog: la semantica delle formule

- Diamo la semantica in versione semplificata, assumendo come interpretazioni quelle di Herbrandt
- Si veda il testo per la versione più generale, data usando la nozione di assegnamento di valori alle variabili
- Quella più generale si usa quando vi siano individui non denotati da costanti.

2.1. Semantica per le clausole ground

- Si usa la semantica già vista per il caso proposizionale, usando come simboli proposizionali gli atomi ground;
 - un atomo ground è vero sse appartiene al modello di Herbrandt
 - i connettivi $\leftarrow$ $\wedge$ si interpretano con le solite tavole di verità
- Per indicare che una clausola ground C è vera in un'interpretazione H scriveremo,
 $H \models C$

$H =$
{ in(cane, cortile), in(gatto, cortile), in(albero, cortile), vede(cane, gatto) }

$H \models \text{in(cane, cortile)} \leftarrow \text{vede(gatto, cane)} ?$

$H \models \text{vede(cane, cortile)} \leftarrow \text{vede(cane, gatto)} ?$

2.2. Semantica per le clausole aperte

- Prendiamo la clausola:
 $\text{scappa}(X) \leftarrow \text{gatto}(X) \wedge \text{vede}(X, Y) \wedge \text{cane}(Y)$
- È sottinteso che le variabili X, Y siano quantificate universalmente: per ogni X, Y ...
- Se il dominio D è {felix, fido}, la clausola è vera sse sono vere le sue istanze ground
 $\text{scappa}(\text{felix}) \leftarrow \text{gatto}(\text{felix}) \wedge \text{vede}(\text{felix}, \text{felix}) \wedge \text{cane}(\text{felix})$
 $\text{scappa}(\text{felix}) \leftarrow \text{gatto}(\text{felix}) \wedge \text{vede}(\text{felix}, \text{fido}) \wedge \text{cane}(\text{fido})$
 $\text{scappa}(\text{fido}) \leftarrow \text{gatto}(\text{fido}) \wedge \text{vede}(\text{fido}, \text{felix}) \wedge \text{cane}(\text{felix})$
 $\text{scappa}(\text{fido}) \leftarrow \text{gatto}(\text{fido}) \wedge \text{vede}(\text{fido}, \text{fido}) \wedge \text{cane}(\text{fido})$

LA DEFINIZIONE FORMALE

- Istanza ground: si ottiene sostituendo uniformemente tutte le variabili con costanti
- **DEF.** Sia una clausola aperta;
 $H \models C(X_1, \dots, X_n)$
sse, per ogni istanza ground $C(c_1, \dots, c_n)$, $H \models C(c_1, \dots, c_n)$

3. I modelli di Herbrandt di una KB

- Una Base di Conoscenza è un insieme KB di clausole aperte, in un linguaggio con un dato insieme di costanti e simboli di predicato
- **DEF.** I modelli di Herbrandt di KB sono tutte e sole le interpretazioni di Herbrandt H tali che
 $H \models KB$

Esempio alla lavagna